



Bobcat®

One Tough Animal.

PG40, PG50 GENERATORI

🌐 Europa



UNA BOTTA DI ENERGIA CON I GENERATORI BOBCAT PG40 E PG50

I generatori PG40 e PG50, con affidabile motore Hyundai D24 Stage V e alternatore Stamford, non solo garantiscono un'ottima efficienza dei consumi, ma offrono anche una maggiore potenza in un design elegante e compatto. Grazie alle loro versatili capacità, i generatori sono in grado di gestire carichi inferiori preservando la durata del motore, e sono pertanto l'investimento perfetto per il tuo luogo di lavoro.

In Bobcat, siamo consapevoli dell'importanza di avere i prodotti e i servizi giusti. Per maggiori informazioni contatta il tuo concessionario locale o vai su www.bobcat.com.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI		
CLASSIFICAZIONI	PG40	PG50
Frequenza (Hz)	50	
Alternatore (V)	400 / 230	
Potenza di servizio di base (kW)	32	40
Potenza di servizio di base (kVA)	40	50
Potenza standby (kW)	35,2	42
Potenza standby (kVA)	44	52
MOTORE		
Produttore	HDI	
Modello	D24	
Configurazione	Diesel 4 cilindri, in linea, 4 tempi	
Velocità nominale (giri/min)	1 500	
Tipo di regolatore	ECU	
Tensione di avviamento	12 volt c.c.	
Conformità livello di emissioni	Stage V UE	
ALTERNATORE		
Produttore alternatore	Stamford	
Modello alternatore	S1L2N1	S1L2R1
Sistema di eccitazione di serie/OPZ	AS540 avvolgimenti ausiliari	
Classificazione IP	IP23	
SERBATOIO DEL CARBURANTE		
Capacità serbatoio standard (l)	176	
Autonomia serbatoio standard al 75% del carico – di base (ore)	20	19
Capacità serbatoio grande (l)	386	
Autonomia serbatoio grande al 75% del carico – di base (ore)	43	42
ELETTRICITÀ		
Tipo batteria (V)	1x12	
Capacità della batteria	72	
Avviamento a freddo con batteria (A)	680	
Interruttore di circuito principale – marca	Schneider	
Interruttore di circuito principale – tipo	4P MANUALE	
Interruttore di circuito principale – amp	100	
RAFFREDDAMENTO		
Temperatura ambiente limitata	42	
PESI		
Peso a secco unità – serbatoio carburante standard (kg)	1 220	1 231
Peso a secco unità – serbatoio carburante grande (kg)	1 217	1 228
Peso umido unità – serbatoio carburante standard (kg)	1 354	1 365
Peso umido unità – serbatoio carburante grande (kg)	1 705	1 716
RUMORE		
LWA misurato	90	
Livello sonoro medio a 1 m al 75% del carico (dB(A))	71	
Livello sonoro medio a 7 m al 75% del carico (dB(A))	61	

► TRASPORTO FACILE

Trasportare la macchina non è mai stato così facile grazie alla nostra ultima innovazione: il sistema di traino opzionale che consente il traino del generatore con un normale veicolo. Il sistema offre una convenienza impareggiabile, assicurando la massima mobilità sul luogo di lavoro e fuori.

► PUNTI DI COLLEGAMENTO MIGLIORATI

Grazie alla nostra comprovata esperienza, abbiamo incorporato nel nostro ultimo modello il sistema di collegamento di successo del PG100. Collaudati e affidabili, questi punti di collegamento garantiscono un'efficienza ottimale, facilitando la configurazione e un funzionamento senza problemi.

► FUNZIONAMENTO PULITO E SILENZIOSO

Godi di una maggiore tranquillità grazie al funzionamento pulito e silenzioso dei nostri generatori. Grazie alla base confinata per il contenimento al 110% dei fluidi, le perdite sono praticamente eliminate, assicurando la protezione dell'ambiente e riducendo le esigenze di manutenzione. Inoltre, la tua giornata di lavoro sarà più tranquilla e confortevole, con meno rumore, e potrai ottenere più risultati.



Bobcat®

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT P4700580-IT (04-24)